

DIN GENERAL & SUS APPLICATION
DIN 形状 一般用

General application tap in DIN series. Suitable for carbon steel, alloy steel, mild steel, and stainless steel in blind hole application.

DINシリーズの一般用タップです。炭素鋼、合金鋼、軟鋼の通り穴加工に適しています。ステンレス鋼にも適しています。

VA-SFT SMALL UNC SET (6 TAPS)



HSS TAPS DIN
タップ

UNC DIN 2182

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 Lcf	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d
-------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------	-----------	-----------	------------

74946130	6-32 UNC	2B	2.5P	56	-	21	4
74946430	8-32 UNC	2B	2.5P	63	-	21	4.5
74946630	10-24 UNC	2B	2.5P	70	-	25	6
74947150	1/4-20 UNC	2B	2.5P	80	-	30	7
74947450	5/16-18 UNC	2B	2.5P	90	-	35	8
74947950	3/8-16 UNC	2B	2.5P	90	-	35	9

DIN TAP SERIES
DINタップシリーズ

製品記号 Abbreviation	被削材質 Work Material				調質鋼			ステンレス 鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅	黄銅	黄銅 鋳物	青銅	アルミ 圧延材	アルミ 合金鋳物	マグネシウム 合金鋳物	亜鉛合金 鋳物
	低炭素鋼 Low Carbon Steels	中炭素鋼 Medium Carbon Steels	高炭素鋼 High Carbon Steels	合金鋼 Alloy Steels	25 ~ 45 HRC	45 ~ 55 HRC	50 ~ 60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC
VA-SFT	○	○		○				○					○							