1066-SFT

NPT

NPT
- Tapered 1:16
- General purpose applications

NPT
- Kegelform 1:16
- Für universelle Anwendungen

NPT
- Conicità 1:16
- Per applicazioni generali

NPT
- Conicité 1:16
- Pour application générales

NPT
- Konicitet 1:16
- Til generelt brug

NPT
- Konisk 1:16
- För diverse applikationer

NPT
- Conicidad 1:16
- Para aplicación general

NPT
- Уклон 1:16
- Общего назначения

NPT HSSE OX 30° 2,5 BS949 1951



EDP	NPT	P	L	l	d	a	ZΔ	Stock	Price
22638764	1/8	27	2 1/8	3/4	0,318	0,238	3	○	
22638774	1/4	18	2 7/16	1 1/16	0,429	0,322	4	○	
22638784	3/8	18	2 9/16	1 1/16	0,542	0,406	4	○	
22638794	1/2	14	3 1/8	1 3/8	0,687	0,515	4	○	
22638804	3/4	14	3 1/4	1 3/8	0,906	0,679	4	○	
22638814	1	11 1/2	3 3/4	1 3/4	1,125	0,843	4	○	

ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение

C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
◎ 10~15 m/min	◎ 8~14 m/min	◎ 7~11 m/min	◎ 8~14 m/min	○				◎ 7~12 m/min	○ 6~9 m/min	○ 7~14 m/min		○ 7~14 m/min

Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	

● Delivery from stock
○ Available on short notice