

FOR STAINLESS STEELS **ステンレス用**
EX-SUS-POT



前ページより



ねじの種類：U

単位:mm Unit:mm

●マークの説明はP.2をご覧ください。See page 2 for explanation of icons.

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	首下長 ℓn	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突き出し センタ External Centre	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
15162	NO. 4-40UNC	OH2	4	44	15	21	3	2	有	D	1,420
15163	NO. 4-48UNF			有	1,420						
15166	NO. 5-40UNC			有	1,370						
15167	NO. 5-44UNF			有	1,370						
15170	NO. 6-32UNC			有	1,340						
15171	NO. 6-40UNF			有	1,340						
15174	NO. 8-32UNC			有	1,310						
15175	NO. 8-36UNF			有	1,310						
15178	NO.10-24UNC			有	1,310						
15179	NO.10-32UNF			有	1,310						
15185	1/4-20UNC	OH3	4	62	19	29	6	3	有	D	1,380
15186	1/4-28UNF	OH2		有	1,380						
15189	5/16-18UNC	OH3		有	1,820						
15190	5/16-24UNF	OH2		有	1,820						

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	首下長 ℓn	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突き出し センタ External Centre	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
15193	3/8-16UNC	OH3	4	75	24	41	7	3	—	D	2,200
15194	3/8-24UNF	OH2		有	2,200						
15197	7/16-14UNC	OH3		有	3,000						
15198	7/16-20UNF			有	3,000						
15202	1/2-13UNC			有	3,590						
15205	1/2-20UNF			有	3,590						
15208	5/8-11UNC			有	5,670						
15209	5/8-18UNF			有	5,670						
15212	3/4-10UNC			有	8,560						
15213	3/4-16UNF			有	8,560						
15216	7/8-9UNC		OH4	有	13,400						
15217	7/8-14UNF		OH3	有	13,400						
15220	1-8UNC	OH4	有	18,600							
15221	1-12UNF	OH3	有	18,600							

■シャンク四角部寸法 ℓk, KはP.658をご覧ください。

1. 精度欄 は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.554参照)
2. 一般用にはSM、Wねじの在庫もあります。
3. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
4. 切削油剤、ペーストはP.582をご参照下さい。

■ Please see page 658 for shank square length ℓk and width K.

1. The recommended tap limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see page 554)
2. General Purpose taps: Whitworth and Sewing Machine threaded taps are available from stock.
3. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
4. Cutting fluid and Paste : Please refer to P.582.

SPECIFICATION CHART

形状寸法表

タップ

SPIRAL POINTED TAP SERIES
ポイントタップシリーズ

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼			ステンレス鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	銅	黄銅	黄銅鋳物	青銅	アルミ圧延材	アルミ合金鋳物	マグネシウム合金鋳物	亜鉛合金鋳物	チタン合金	Ni基合金	熱硬化性プラスチック	熱可塑性プラスチック
Low Carbon Steels	Medium Carbon Steels	High Carbon Steels	Alloy Steels	Hardened Steels			Stainless Steels	Tool Steels	Cast Steels	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper	Brass	Brass Casting	Bronze	Aluminum Rolled	Aluminum Alloy Casting	Magnesium Alloy Casting	Zinc Alloy Casting	Titanium Alloys	Nickel Alloys	Thermo Setting Plastic	Thermo Plastic
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~45 HRC	45~55 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC				
							◎					◎											◎

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item.
□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.